



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



[illegible]

Details

0.18–0.30 mm

0.21 mm 0.25 mm

0.23 mm 0.28 mm 22% 80% 0.05 mm

[illegible]

11

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

[illegible]

EN 10202 [1] ASTM A623 [2]

この試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。



試験 3 食品包装材の金属イオン溶出量の評価

試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。

- 試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。
- 試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。
- 試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。

△ 試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。

DR試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。

試験 4 食品包装材の金属イオン溶出量の評価

試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。

試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。

- 試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。
- EU試験は、食品包装材の金属イオン溶出量を評価するための試験です。

- [\(EU\) 2024/3190](#) [BPA](#)

Toxics in Packaging [100 ppm](#) [BPA-NI](#) [BPA non-intent](#) [BPA](#)

5

-
-
-

ASTM D3359 [0B](#) [5B](#) [4B](#) [ASTM D3359](#)

6

-
-
-
-

[2](#)

mm	lb/bb	kg/m ²	mm	mm
0.18-0.21 mm	64-75 lb/bb	1.41-1.65 kg/m ²	mm	mm
0.23-0.25 mm	82-89 lb/bb	1.81-1.96 kg/m ²	mm	mm
0.28-0.30 mm	100-107 lb/bb	2.20-2.36 kg/m ²	mm	mm
ASTM	HR30Tm		2	
T-1 / T-2	~49 / ~53			
T-3	~57			

ASTM 鋼	HR30Tm 鋼	鋼	鋼 2
T-4 / T-5	~61 / ~65	鋼	鋼
T-6 鋼 DR 鋼 70 鋼		鋼	鋼



鋼

鋼 2.9 鋼 2.70 鋼 7.85 g/cm³ 鋼 3 鋼 70 GPa 鋼 205 GPa 鋼 0.23 mm 鋼 0.33 mm 鋼 50% 鋼 ECCS 鋼

鋼	鋼	鋼	鋼 ECCS
鋼	7.85 g/cm ³	2.70 g/cm ³	7.85 g/cm ³
鋼 0.23 mm	鋼	鋼 0.33 mm	0.23 mm
鋼 1.81 kg/m ²	鋼	鋼 0.89 kg/m ²	鋼 1.81 kg/m ²
鋼	鋼	鋼	鋼
鋼	鋼	鋼	鋼
鋼	鋼	鋼	鋼
鋼	鋼	鋼	鋼



本規格は、磁気材料の試験方法に関するものであり、EU規格 (EU) 2025/40 によって規定された [試験方法](#) [\(1\)](#) に従って、12 月 2026 年までに実施される試験に適用される。

試験方法

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものである。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものであり、0.18-0.21 mm の範囲で試験を行う。
 0.23 mm の範囲で試験を行う。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものである。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものであり、試験結果の解釈に注意を要する。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものであり、T-3 試験方法に関するものである。

ASTM 規格は、磁気材料の試験方法に関するものであり、HR30Tm 試験方法 57 によって規定される。
 T-4、T-6、T-1、T-2 試験方法
 EN 10202、TS260 試験方法

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものである。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものであり、0.01 mm の範囲で試験を行う。
 0.02 mm の範囲で試験を行う。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものである。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものであり、試験結果の解釈に注意を要する。

本規格は、磁気材料の試験方法に関するものである。

1. 1 lb ≈ 0.0028 mm (82 lb ≈ 0.23 mm)

2.

- 1 lb ≈ 0.0028 mm (82 lb ≈ 0.23 mm)
- ASTM HR30Tm 49 T-1 70 T-6
- EN 10202 TS230 TH415 MPa
- ASTM D3359 0B 5B 4B
- EU BPA (EU) 2024/3190
- PbCdHgCr(VI) ≤ 100 ppm Toxics in Packaging
- EU PPWR 12 2026

3.

4. g/m²

5. 2

6.

1. EN 10202
2. ASTM A623/A623M ASTM International A624 A626
3. Food Packaging Forum Can coatings <https://foodpackagingforum.org/resources/background-articles/can-coatings>
4. PubMed Central <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7270472/>
5. 21 CFR 175.300
6. EC No 1935/2004
7. A (EU) 2024/3190
8. Toxics in Packaging Clearinghouse Toxics in Packaging 100 ppm
9. ASTM D3359 ASTM International
10. Reddit r/startups Question about custom tin packaging 5 2016 https://www.reddit.com/r/startups/comments/494udj/question_about_custom_tin_packaging/
11. Packaging waste https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en