



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

A 3D cutaway diagram of a composite material structure. The structure consists of a blue textured top layer with a large 'E' shape, a grey middle layer, and a yellow bottom layer. A white sheet is being peeled away from the bottom, indicated by a blue curved arrow.

[illegible]

1. [Introduction](#)
2. [Getting started](#)
3. [FAQ](#)
4. [Getting started](#)
5. [Getting started](#)
6. [FAQ](#)



3. 將塗料以 50:50 到 70:30 的比例稀釋，並均勻塗抹在整個表面上。

4. 在 21-38°C (70-100°F) 的溫度下，以 10°C (50°F) 的溫度差，在乾燥的表面上塗抹塗料。

5. 使用 PSA 塗料，塗抹厚度為 20 微米，90% 的塗料在 72 小時內乾燥。

6. 在 72 小時內，塗料應達到 180° 的硬度，並符合 ASTM D3330 標準。

塗料應在 180° 的溫度下使用。

塗料應在 180° 的溫度下使用，並符合 ASTM D3330 標準。

塗料	塗料名稱	塗料	塗料名稱	塗料
塗料名稱	塗料名稱	IPA	塗料名稱	塗料名稱
PU	DWR	塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱
塗料名稱	塗料名稱	IPA	塗料名稱	塗料名稱
塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱
塗料名稱	PP/PE	LSE	塗料名稱	塗料名稱
塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱
塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱	塗料名稱

FAQ

FAQ 3M PVC

3M PVC PP PE LSE 3M

FAQ

FAQ

24 PVC

FAQ

FAQ

150-200°C 1 MPa 10-20 [6] PSA PVC

FAQ

FTC [7] 16 CFR 303 [8] [9]

- 8 0.1%
- 0.005%
- RSL RSL 26 28 2026
- 150-200°C ≥ 1 MPa 10-20
- 3

LSE PVC 72

PP PVC

□□□□

1. [CPSIA 108, 16 CFR 1307](#) ↵
2. [CNA Lifestyle - 2024-08-18](#) ↵
3. [SATRA - Proposition 65 04/2026](#) ↵
4. [American Apparel & Footwear Association - RSL 26, 2026-01-28](#) ↵
5. [CPSIA](#) ↵
6. [11,466,180 B2 - 2022-10-11](#) ↵
7. [-](#) ↵
8. [eCFR - 16 CFR 303](#) ↵
9. [-](#) ↵

10 21, 2026